



Glossy transparent outer coating

brilliant from dy-pack:
A bright outlook for paper sacks.

The best product presentation is essential for sales success. Packaging with our glossy outer coating presents your product in the right light. With dy-pack brilliant you can accurately reflect the possibilities of your product. Thus you can maximise the sales potential of your entire product range.



Untergrundes oder des verfestigten Belagmaterials zu Farbabweichungen führen. Für Fleckenbildung bei der Dickbettverlegung durch unsaubere Zuschlagsande oder aus verfärbungsaktiven Substanzen anschließender Baustoffe können wir keine Haftung übernehmen.

Parelvoeg 1 – 10 mm

NL

Toepassing Voor het voegen van alle keramische beleggingen, betonnen vloertegels en allerlei soorten natuursteen, alsook van glasmozaiek met een voegbreedte van 1 – 10 mm voor binnen en buiten, wand en vloer. Speciaal voor vloerverwarming, voor vochtige en natte ruimten als ook voor zwaar vuilbelaste gedeelten in woningen. Voor het voegen van zuigend keramiek zoals bv steengoed, bevelen wij de Sopro Saphir® 5 Parelvoeg aan.

Verwerking De voegen voor het uithardten van de gebruikte lijm goed uitkrabben en grondig reinigen. De gebruikte lijm goed laten uitharden. In een schone mengkuip 3,15 – 3,45 l water doen, daarna de voegmortel doseren en met een mixer mengen tot dat een homogene, smeuge massa is verkregen. Na een rijtijd van 3 – 5 minuten nogmaals krachtig doorroeren. **Rijtijd alstublieft altijd aanhouden!** Afhankelijk van de dikte en zuigkracht van de tegel deze eerst voorvochtigen. De verse voegmortel in de uitgekraabde en schone voegen onder lichte druk zo aanbrengen dat de voeg volledig gevuld is. Geen droog voegmateriaal instrooien.

Na voldoende opstijven van het verse voegmateriaal de tegels diagonaal over de voegen schoonwassen, zonder de voegen uit te wassen. Het afwaswater regelmatig vloer schoon water vervangen. Tijdens het uithardingsproces met schoon water nabevochtigen. Het vers gevoegde vlak tegen tocht en zonnestraling beschermen.

Opmerking: Bij geprofileerde, ruwe en ongeglaazuurde tegels adviseren we een proefvlak te maken. Verschillende zuigverhoudingen van de ondergrond of van de gebruikte keramiek kan tot kleurafwijkingen leiden. Bij verkleuring in de voegen ten gevolge van werken volgens de speciemethode met vervuild zand of andere verkleuring veroorzakende materialen uit de aangrenzende bouwdelen, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Mengverhouding 3,15 – 3,45 l water : 15 kg Sopro Brilliant® voor vloertegels. **Rijtijd** 3 – 5 minuten. **Verwerkingstijd** 30 – 40 minuten. Opgesteven mortel mag niet opnieuw met water of verse mortel verwerkbaar gemaakt worden. **Beloopbaar** na ca. 2 uur. **Belastbaar** na ca. 12 uur. **Resultaten van testen** zijn gemeten bij +23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen deze waarden. **Verwerkingstemperatuur** vanaf +5 °C tot max. +25 °C. **Verbruik** ca. 1,9 kg/m² bij tegelmaat 11,5 x 24 cm en ca. 10 mm voegbreedte; 0,7 – 1,0 kg/m² bij tegelmaat 30 x 30 cm of 40 x 40 cm en ca. 10 mm voegbreedte. **Gereedschap** mixer, roeivrij troffel, inwasbord, sponsbord en rolset. **Gereedschapsreiniging** in verse toestand met water. **Opslag** in originele verpakking, droog op pallets 12 maanden houdbaar.

Let u op de actueel geldende productinformatie evenals op het steeds geldige veiligheidsblad volgens EG verordening 1907/2006 in de nieuwste versie, actueel ook op het internet: www.sopro.com! Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen.

Aanwijzingen voor uw veiligheid Geen meldingsplicht conform de gevaarlijke stoffen. Bevat cement. Buiten bereik van kinderen bewaren. Reageert met vocht/water sterk alkalisch, daarom de ogen en de huid beschermen. Bij aanraking met water spoelen. Na uithardening zijn er geen fysiologische en ecologische bezwaren meer. Product conform Verordening 1907/2006/CE, Bijlage XVII.

Pärlfog 1 – 10 mm

S

Mortier-joint Hydro

Domaines d'utilisation Pour le jointoiement, et tous types de pierres naturelles extérieures, sur sols et murs. Spécialement exposés à l'eau, ainsi qu'à des joints absorbants, p.ex. les carreaux de faïence.

Mise en œuvre Avant durcissement l'épaisseur des dalles. Laisser durcir le joint et ajouter la quantité de mortier de joint jusqu'à obtention d'une consistance énergique. **Respecter impérativement** en fonction de l'épaisseur et de la consistance du mortier sec. Après attente appropriée aux joints, en veillant à ne pas en abîmer pendant le processus de prise, réaliser des courants d'air et du sol.

Attention: Dans le cas d'un revêtement émaillé, non poli et à pores ouverts, il est possible d'absorber l'eau. Nous recommandons d'appliquer une couche traditionnelle de mortier de joint provenant des matériaux de construction.

Rapport de mélange 3,15 – 3,45 l d'eau par kg de mortier sec. **Durée pratique d'utilisation** mortier, ni par adjonction d'eau, ni après env. 12 heures. **Indications d'usage** relative de l'air de 50%. Des valeurs de mise en œuvre de 11,5 x 24 cm et des joints de largeur env. 10 mm de largeur env. 10 mm. Nettoyer avec une éponge, kit de nettoyage. Ne pas utiliser sur palettes, en emballages d'origine.

Merci de consulter la fiche technique la Réglementation Européenne 1907/2006/CE contenue dans cette fiche technique générale basées sur notre expérience ne sauraient donc servir de base à une technique.

dy-pack brilliant: even perforating the sack does not detract from the print quality



Trouble free deaeration – impressive optical characteristic

The advantages of dy-pack brilliant at a glance

- Outstanding appearance
- Marketing advantage
- Water and dirt resistant
- Protection from water splashing
- Abrasion resistant
- Enhanced slip angle
- High strength – stable handling
- Dust free and clean solution
- Compatible with all current filling machines
- Available on all dy-pack sack variants and sizes

Application

dy-pack brilliant is used to give competitive advantage.

The best product presentation is essential for sales success.

